



SERVICE LAVAGE PLUS

Concentré non chloré et adapté à tous types d'eaux, y.c. dures (grâce aux propriétés anti-calcaire des séquestrants).

Il convient au nettoyage en machine industrielle et de collectivité, de la vaisselle professionnelle, de la verrerie, des couverts, des ustensiles et du petit matériel de restauration et de cuisine dans le domaine alimentaire.

Référence	Emballage
104070	BB25KG
104072	BB12KG



Densité	COV%	pH
1.210	0	13

Domaine d'utilisation

SERVICE LAVAGE PLUS est un super concentré liquide destiné au lavage, en machine, de la verrerie, de la vaisselle, des couverts, des ustensiles et du petit matériel de restauration et de cuisine.

Avec rapidité, SERVICE LAVAGE PLUS assure l'élimination complète des salissures alimentaires: graisses, protéines, pigments... Il permet d'obtenir un matériel culinaire net, soigné, ce qui constitue la preuve de la haute qualité de nettoyage.

Convient en eaux très douces, à très dure (0 à >42°f).

Mode d'emploi

Dosage conseillé

4 g/l, variable en fonction de la dureté de l'eau et de la nature et quantité des salissures.

Information sur le pH du Service Lavage plus pour un contrôle du dosage :

- S.Lavage P à 1g/L : pH=10.8
- S.Lavage P à 2g/L : pH=11.5
- S.Lavage P à 3g/L : pH=11.5
- S.Lavage P à 4g/L : pH=11.9
- S.Lavage P à 5g/L : pH=12.0
- S.Lavage P à 6g/L : pH=12.3

Un rouleau de papier pH 1-12 est disponible à l'achat.

Mode d'emploi

Idéalement, la machine à laver est équipée d'un doseur automatique des 2 produits lavant et séchant. Contrôlez la dureté de l'eau et augmentez le dosage si le degré calcaire est trop élevé. Contrôlez que la température du bain de lavage soit proche de 60°C et celle du rinçage supérieure à 65°C.

Pour optimiser l'opération, utilisez un produit de rinçage Service Rincage PLus. Vérifiez le bon fonctionnement des buses car l'entartrage y est fréquent et si nécessaire, traitez périodiquement la machine à laver avec l'un de nos détartrants.

Pour une totale satisfaction, débutez le lavage par les paniers de verres. Débarrassez la vaisselle des restes alimentaires à l'aide d'éponge, de spatule caoutchouc.

Remarques

Devant la grande diversité des matériaux, il est conseillé de procéder à un test sur un échantillon ou une zone non-visible si un doute subsiste sur la nature ou la résistance de la surface considérée et ses alentours de même que sur le type de salissure.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.

Propriétés

Composition: Sels alcalins, séquestrant, hydroxyde alcalin.

SERVICE LAVAGE PLUS est composé avec des séquestrants, destinés à adoucir l'eau de lavage et à éviter les voiles, les traces calcaires qui sont d'aspect ternes et grisâtres. La dureté de l'eau doit être contrôlée et le dosage du produit ajusté pour un résultat parfait.

SERVICE LAVAGE PLUS, super concentré, superpuissant, respecte les machines et les différents éléments qui les composent (inox, caoutchouc, acier...) mais il est déconseillé sur tous matériels en aluminium. C'est un produit professionnel non destiné au public.

Informations / Homologation / Recyclage

Biodégradabilité: à plus de 90 % - Directives de la CEE sur la biodégradabilité des agents tensio-actifs du 31 mars 1982.

Pour tous problèmes particuliers, veuillez contacter nos techniciens qui vous conseilleront sans engagement de votre part. Les informations contenues dans cette notice sont données à titre indicatif et sans garantie express. Aucun contrôle n'étant possible à l'utilisation, notre responsabilité ne saurait être engagée lors d'un éventuel dommage. Tout changement de formulation dû à une amélioration est réservé.